

DĚLICÍ STĚNY GREFA, GREFA - L

TYP	ROZMĚRY				BETON		Hmotnost prefabrikátu (t)
	L (m)	B (m)	H (m)	T (m)	Třída	Objem (m ³)	
Grefa-A	1,50	2,400	4,20	0,12	B 20	2,13	5,30
Grefa-B			3,60			1,97	4,90
Grefa-C			3,20			1,86	4,62
Grefa-D			2,40			1,63	4,06
Grefa L-A		1,365	4,20			1,90	4,70
Grefa L-B			3,60			1,74	4,30
Grefa L-C			3,20			1,63	4,00
GrefaA L-D			2,40			1,40	3,50

Poznámka:

- vyhovuje pro zatížení: objemová hmotnost 20 t/m³
úhel vnitřního tření $\varphi = 30^\circ$
úhel tření o rub zdi $\delta = 10^\circ$
terén za rubem zdi vodorovný
přetížení 150 kN (dozer) na ploše 2,5 x 5,0 m

- třída betonu B 20 HV4

Použití:

Dělicí stěny na skládkách sypkých materiálů, rampová křídla k podchodům a při vytváření skládek, siláží a polních hnojišť. Dělicí stěna Grefa L slouží jako rohový díl.

Výšky lze po dohodě upravit na jakýkoliv rozměr.

